

DUOTTS C29-K

Horské elektrokolo se dvěma bateriemi



Dvě baterie s celkovou kapacitou 1 800 Wh, 29palcová kola, hydraulické brzdy a kompletní praktická výbava pro dlouhé trasy.

Pohon a energie

Parametr	Hodnota
Motor	48 V / 500 W, zadní nábojový
Snímač	Rychlostní
Rámová baterie	48 V / 15 Ah
Zadní baterie	48 V / 22,5 Ah
Celková kapacita	48 V / 37,5 Ah; 1 800 Wh
Nabíječky	54,6 V / 2 A a 54,6 V / 3 A
Doba nabíjení	7-8 hodin
Dojezd - elektrický režim	90-100 km
Dojezd - asistence	150-170 km
Výchozí rychlost asistence	25 km/h
Výchozí rychlost rukojeti	6 km/h
Úrovně asistence	6 úrovní, 0-5; úroveň 0 bez podpory

Jízdní část

Parametr	Hodnota
Rám	Hliníková slitina, neskádací
Přední vidlice	Hliníkové korunky a nohy, zdvih 100 mm, zamykání, bez nastavování tuhosti
Zadní odpružení	Bez zadního odpružení
Řazení	Shimano 3x7, celkem 21 převodů
Brzdy	Hydraulické ZOOM, kotouče 160 x 2,3 mm
Pláště	Chaoyang 29 x 2,1 palce, 30 TPI
Maximální stoupání	30°

Rozměry a výbava

Parametr	Hodnota
Rozměry kola	1860 x 1080 x 680 mm
Rozměry balení	1480 x 240 x 790 mm
Čistá hmotnost	32,5 kg
Hmotnost balení	40 kg
Maximální zatížení	150 kg
Doporučená výška jezdce	170-200 cm
Krytí	IPX4
Displej	S869 LCD s Bluetooth
Blatníky	Přední a zadní, plastové
Osvětlení	Přední a zadní; zadní světlo bez směrových ukazatelů
Další výbava	Zadní nosič s pouzdem baterie, stojánek, telefonní brašna

Obsah balení

- elektrokolo DUOTTS C29-K a dvě baterie
- dvě nabíječky
- přední kolo, sedlo, blatníky a zadní nosič
- pedály, rychloupínací osa, montážní nářadí 16 v 1 a klíč
- pumpička, otočná rukojeť, telefonní brašna a dokumentace

Dojezd ovlivňuje hmotnost jezdce a nákladu, profil trasy, teplota, vítr, tlak v pneumatikách, zvolená asistence a způsob jízdy.