

APEFOX T90 Ultra

Terénní elektrická koloběžka s dvojitém pohonem



Dva motory, 72V baterie o energii 2 880 Wh, čtyři tlumiče a 14palcové bezdušové pneumatiky v robustní skládací konstrukci.

Pohon a energie

Parametr	Hodnota
Jmenovitý výkon motorů	2 × 2 600 W
Špičkový výkon motorů	2 × 5 000 W
Baterie	72 V / 40 Ah
Energie baterie	2 880 Wh
Nabíječky	2 × 84 V / 5 A
Doba nabíjení	7-8 hodin
Dojezd	Přibližně 120 km při 25 km/h
Výchozí maximální rychlost	25 km/h
Maximální stoupání	45°
Řídicí jednotky	Přední a zadní 72 V / 50 A
Ovládání výkonu	Páčkový akcelerační
Volba pohonu	Jeden / dva motory

Podvozek a bezpečnost

Parametr	Hodnota
Rám	Hliníková a ocelová konstrukce
Přední odpružení	Dva tlumiče, 2 850 lbs každý
Zadní odpružení	Dva hydraulické tlumiče, 1 500 lbs každý
Brzdy	Přední a zadní hydraulické KTET
Brzdové třmeny	Dvoupístkové
Pneumatiky	14" off-road, bezdušové
Blatníky	Přední a zadní plastový
Krytí	IPX6

Rozměry a výbava

Parametr	Hodnota
Rozměry koloběžky	1 480 × 715 × 1 430 mm
Rozměry balení	1 490 × 370 × 600 mm
Čistá hmotnost	56 kg
Hmotnost balení	65,5 kg
Maximální zatížení	150 kg
Doporučená výška jezdce	160–200 cm
Skládací konstrukce	Ano
Displej	LCD VA
Odemknutí	NFC
Přední světla	Dva světlomety
Zadní světla	Dvě směrová světla
Zvuková signalizace	Mechanická houkačka
Provozní teplota	–10 až 40 °C

Obsah balení

- elektrická koloběžka APEFOX T90 Ultra
- dvě nabíječky 84 V / 5 A
- montážní nářadí
- uživatelská dokumentace

Uvedený dojezd byl měřen s plně nabitou baterií, jezdce o hmotnosti 75 kg, při 25 °C, na rovném bezvětrném povrchu a rychlostí 25 km/h. Výsledek ovlivňuje zatížení, profil trasy, teplota, vítr, tlak pneumatik a způsob jízdy.