

SAMEBIKE CY20 PRO

Český návod k použití – skládací elektrokolo

Důležité: Před první jízdou si přečtěte celý návod. Zkontrolujte dotažení spojů, brzdy, tlak pneumatik, správné zajištění skládacího mechanismu a stav baterie.

1. Základní technické údaje

Motor	48 V / 500 W, max. 800 W
Baterie	48 V / 13 Ah Li-ion
Dojezd	60–70 km s asistencí; 30–35 km elektricky
Rychlost	25 km/h (CE)
Brzdy	kotoučové 160 mm vpředu i vzadu
Řazení	Shimano 1×7
Pneumatiky	20 × 3,0
Nosnost	150 kg
Hmotnost	cca 31 kg
Ochrana	IP54

2. Před první jízdou

Po vybalení namontujte a zkontrolujte díly, které byly kvůli přepravě demontovány. Ověřte správné usazení řídítek a pedálů, funkci obou brzd, řazení, osvětlení a zajištění rámu. Pneumatiky nahustěte v rozsahu uvedeném na plášti.

3. Baterie a nabíjení

Používejte pouze kompatibilní nabíječku 54,6 V / 2 A. Nejprve připojte nabíječku k baterii a poté do sítě. Červená kontrolka znamená nabíjení, zelená plné nabití nebo pohotovostní stav. Běžná doba nabíjení je 6–8 hodin. Baterii nevystavujte ohni, vysokým teplotám, mechanickému poškození ani ponoření do vody.

4. Displej Venus 2V

Dlouhým stiskem tlačítka napájení po dobu přibližně 3 sekund displej zapnete nebo vypnete. Tlačítka + a – měníte úroveň asistence. Krátkým stiskem napájení přepínáte TRIP a ODO. Dlouhým stiskem + ovládáte světlo. Při stání dlouhý stisk – aktivuje režim asistovaného vedení kola.

5. Nastavení displeje

Současným dlouhým stiskem + a – vstoupíte do nastavení. Tlačítkem napájení přepínáte položky a tlačítka +/- měníte hodnoty. P01: jas displeje; P02: km/h nebo mph; P03: automatické vypnutí; P04: průměr kola; P05: rychlostní limit. Neměňte parametry, jejichž význam neznáte.

6. Skládání kola

Před skládáním vypněte elektrický systém. Kolo postavte na stabilní povrch, uvolněte příslušné pojistky a rám skládejte bez násilí. Před jízdou musí být všechny skládací spoje zcela rozložené, uzavřené a mechanicky zajištěné.

7. Brzdy, řazení a jízda

Před každou jízdou ověřte účinek přední i zadní brzdy. Brzděte plynule oběma brzdami. Převody Shimano měňte při lehkém šlapání, ne pod maximálním zatížením. Na mokru, šterku a kluzkém povrchu počítejte s delší brzdou dráhou.

8. Údržba

Pravidelně kontrolujte tlak a stav pneumatik, opotřebení brzd, dotažení šroubových spojů, řetěz a řazení. K čištění používejte vlhký hadřík; nepoužívejte vysokotlaký čistič. Elektrické části mají ochranu IP54, nejsou však určeny k ponoření do vody.

9. Skladování

Při delším odstavení uchovávejte kolo a baterii v suchu. Baterii před skladováním nabijte a přibližně každé dva měsíce ji znovu dobijte. Nevystavujte ji dlouhodobě mrazu, přímému slunci ani vysokým teplotám.

10. Bezpečnost

Dodržujte místní pravidla silničního provozu a používejte vhodnou ochrannou výbavu. Nepřekračujte nosnost 150 kg. Neprovádějte neodborné zásahy do baterie, řídicí jednotky, motoru ani kabeláže.