

SAMEBIKE

NÁVOD K POUŽITÍ PRODUKTU



20LVXD30-II

EN Uživatelská příručka

DE Uživatelská příručka

FR Uživatelská příručka

ES Uživatelská příručka

IT Uživatelská příručka



<http://www.gzsamebike.com>

SAMEBIKE

Městské elektrické kolo s lithiumbaterií

skládací kolo

Uživatelská příručka

Model: 20LVXD30-II



SAMEBIKE Katalog

skládacích kol s lithium- baterií

1. Důležité upozornění	01
2. Složení produktu	02
3. Rozbalení a technické specifikace	03
4. Instalace blatníku a světla	04
5. Instalace řídítek elektrokola	04
6. Montáž předního kola	05
7. Montáž pedálů	06
8. Montáž sedadla	06
9. Montáž baterie	07
10. Displej a nastavení měřiče	08
11. Zobrazení nabíjení	09
12. Zobrazení skládání kola.	10

01 / DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ

- Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnostních vlastnostech a servisních pokynech. Před prvním použitím našeho produktu si prosím důkladně přečtete následující varování.
- Pokud své elektrokolo půjčujete jiným osobám, informujte uživatele o obsahu tohoto návodu, který pomůže snížit riziko nehody.
- Před jízdou vždy používejte vhodnou a bezpečnou helmu, při noční jízdě noste oděv s fluorescenčními a reflexními pruhy. Nepřekračujte rychlostní limity, jelikož jsou hlavní příčinou dopravních nehod. Dodržujte dopravní předpisy a nepřekračujte povolenou rychlost.
- Nedotýkejte se nabíjecího otvoru na kole ani jej nezasahujte kovovými předměty, aby nedošlo k nehodě způsobené krátkodobým zkratem elektrického proudu.
- Startování z místa, časté brzdění, jízda proti větru, přeprava osob nebo nákladu a nedostatečný tlak v pneumatikách. Tyto faktory spotřebovávají značné množství elektrické energie a snižují tak dojezdovou vzdálenost. Pokud chcete dosáhnout nejlepšího dojezdu, postupujte prosím následovně:
 - ① Prosím používejte asistenční režim.
 - ② Za předpokladu bezpečnosti nebrzděte často a nepoužívejte rozjezd z nulové rychlosti.
 - ③ Nepřetěžujte.
 - ④ Před jízdou zkontrolujte tlak v pneumatikách a doplňte dostatečný tlak.
- Naše elektrokolo by mělo být chráněno před dlouhodobým vystavením slunci nebo dešti, vyvarujte se skladování na místech s vysokou teplotou nebo v prostředí obsahujícím korozivní plyny, aby nedošlo ke korozi elektrolyticky pokovených částí a laku a poškození elektrických komponent, což by mohlo vést k poruše a nehodám.
- Vaše současné pojištění nemusí pokrývat situace, ke kterým může při jízdě na elektrokole dojít; prosím kontaktujte svoji pojišťovnu nebo zprostředkovatele pojištění pro příslušné informace.
- Podle zákona v Číně je nutné dosáhnout věku 16 let pro řízení elektrického kola nebo tříkolového elektrického vozidla. Pokud používáte tento produkt v jiných zemích, řiďte se prosím místními zákony a předpisy.
- Kola jsou vozidla s určitým rizikem, proto je nezbytné dodržovat pravidla silničního provozu. Současně, při nouzovém brzdění nejprve zabrzděte zadní kolo, poté přední kolo, pokud je rychlost jízdy příliš vysoká. Hrozí nebezpečí převrácení. Pokud náhle zabrzdíte přední kolo, může dojít k převrácení, jeďte opatrně.

02/

SLOŽENÍ PRODUKTU



03 / VYBALENÍ A SPECIFIKACE PRODUKTU Odstraňte veškerý obalový ma-

teriál a poté zkontrolujte každý díl, zda během přepravy nedošlo k žádnému poškození. V krabici byste měli najít tyto položky:



ELEKTROKOLO



VELKÝ KLÍČ * 2
NÁŘADÍ: IMBUSOVÉ KLÍČE * 4
ŠROUBOVÁK * 1



NABÍJEČKA BATERIE

POLOŽKA	SPECIFIKACE
Model	20LVXD30-II
Rozměry produktu	160×57,5×108 (cm)
Rozměry balení	132×24×64 (cm)
Maximální zatížení	120 kg (265 lbs)
Hmotnost balení	30 kg (66 lbs)
Hmotnost elektrokola	25 kg (55 lbs)
Maximální rychlost	15,5 mph
Baterie / Nabíječka	vstup 100–240 V 50/60 Hz AC zástrčka; výstup 54,6 V 2A DC 2.1
Režim asistence šlapání	přibližně 70–80 km (43–50 mil)
Čistě elektrický režim	přibližně 35–40 km (22–24 mil)
Maximální úhel stoupání	14 stupňů
Doba nabíjení	6–7 hodin
Tlak v pneumatikách	40–65 PSI
Zvonek / Klakson	Elektrická houkačka nainstalována
USB nabíjecí port	Výstupní napětí 5V1A
Materiál rámu	Slitina hliníku 6061
Stupeň krytí IP	IP54

04 /

INSTALACE BLATNÍKU A PŘEDNÍHO SVĚTLA



1 Povolit šrouby přední vidlice imbusovým klíčem



2 Vložte přední světlomety a přední blatník do šroubů a utáhněte je



3 Povolit šrouby na obou stranách přední vidlice



4 Utáhněte držáky na obou stranách předního blatníku

05 / INSTALACE ŘÍDÍTEK ELEKTROKOLA



1 Povolit sponu stojanu a zasunout řídítka do stojanu



2 Utáhnout sponu stojanu ve směru šípky



3 Postavit trubku nástavce svisle ve směru šípky a nainstalovat ji



4 Utáhnout sponu stojanu ve směru šípky



5 Povolit sponu řídítek a upravit úhel



6 Připevněte řídítka ve směru označeném šípkou

06 / MONTÁŽ PŘEDNÍHO KOLA


Po instalaci předního kola nezapomeňte zajistit rychloupínací páku, aby nedošlo k pádu kola a vzniku nebezpečí.



Namontujte světlomet a přední blatník na šrouby a pevně je utáhněte.



Připravte přední pneumatiku.



Otočte elektrokolo pro snadnější montáž.



Vložte pneumatiku do drážky vidlice.




Nasaďte stranu s kotoučem elektrokola ve směru kotoučové brzdy.



Vložte rychloupínací páku do pneumatiky.



Utáhněte pružinu a matici na šroubu.



Po utažení na požadovanou sílu zajistěte rychloupínací páku ve směru šipky.



Zajistěte rychloupínací páku a dokončete tak montáž předního kola.

07/ INSTA- LACE PEDÁLU

OBRÁZEK 1

Vyjměte oba pedály podle směru elektro-
kola; „L“ je levý pedál, „R“ je pravý pedál.

OBRÁZEK 2

Najděte multifunkční klíč.

OBRÁZEK 3

Otočte pravý pedál „R“ po směru hodinových ručiček.

OBRÁZEK 4

Otočte levý pedál „L“ proti směru hodinových ručiček.



08 / MONTÁŽ SEDADLA



Uvolněte páku zámku sedadla. Připravte sedadlo.

Vložte sedadlo do elektrokola, nastavte jeho výšku
a upevněte upínací páku ve směru šipky.

09/

INSTALACE BATERIE

Neinstalujte baterii vzhůru nohama, nevkládějte ji do vlhkého prostředí.



Přípravte baterii.




Postupně otevřete oba zámky.



Rozložte elektrokolo podle směru. Vložte baterii do přihrádky s negativním pólem nahoře a pozitivním pólem dole.



Vložte klíč do otvoru zámku, otočte po směru hodinových ručiček pro zamknutí baterie a poté složte rám.



Po složení a uzavření rámu připevněte zámek, otočte klíčem ve směru pro zapnutí baterie a zapněte napájení (otočení klíčem má dvě polohy: první zamyká baterii, druhá napájí elektrokolo).



Chcete-li baterii odebrat, nejprve ji odemkněte podle příslušného směru. Při zapnutí vozidla je nutné klíčem otočit proti směru hodinových ručiček ve dvou polohách pro odemčení.

10 / DISPLEJ A NASTAVENÍ MĚŘIČE

Zobrazované informace: rychlost, nastavení asistence, stav baterie, indikace závad,
celkový počet najetých kilometrů, počet kilometrů na jednu jízdu, zobrazení světlometu, doba jízdy na jednu jízdu

Veškerý obsah displeje (plné zobrazení do 1 s po zapnutí napájení)



Význam kódu stavu kola:

VOL : Digitální napětí

(!): Výzva k brzdění

(M) Porucha motoru

④ AT : Porucha řídítek

(E) : Průměr kola

(E) Porucha řídicí jednotky

Postup pro otevření nastavení měřiče:

Dlouhým stisknutím jednoho tlačítka: Převážně používané pro přepínání

(režim / stav přepínače) Dlouhým stisknutím kombinovaného tlačítka:

Používá se pro nastavení parametrů; vzhledem k náročnosti této operace pomáhá snížit chyby při ovládání

(krátké stisknutí není kombinovaným tlačítkem, protože by se snadno spustilo omylem; jeho ovládání je příliš složité)

Krátké stisknutí slouží k rychlým / častým funkcím



1: Dlouhým stisknutím tlačítka **M** zapněte a aktivujte měřič, nebo vypněte a znovu zapněte měřič

2: Dlouze stiskněte přední světlomet **(+)** tlačítko pro spuštění zařízení přístroje

3: Dlouhým stiskem přístroje **(-)** tlačítko pro spuštění rychlosti 6 KM/h režim asistenční mobility, stisknutím brzdy zabrzdíte režim kontaktu

4: Krátkým stiskem přístroje **(+)** **(-)** tlačítko pro zvýšení nebo snížení převodů, 0 převod je neutrální, v tomto režimu funguje pohon lidskou silou, převody 1–5 jsou elektrické s pomocným režimem; v tomto režimu můžete používat asistenci šlapání nebo čistě elektrický režim.

Poznámka: Některé ukazatele **(+)** a **(-)** jsou shodné,

(-) a **(+)** jsou

shodné. Vzhledem k aktualizacím produktů společnosti může být část zobrazovaného obsahu produktu, který obdržíte, odlišná od manuálu, avšak nebude to mít vliv na běžné používání.



11 / KROKY NABÍJENÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI NABÍJENÍ

- 1 Při prvním nabíjení baterie je nutné nabíjet minimálně 5 hodin, přičemž indikátor nabíječe přejde z červené na zelenou barvu, což signalizuje plné nabití baterie.
- 2 Vyvarujte se vystavení elektrokola vysokým teplotám; nabíjení elektrokola v prostředí s vysokou teplotou je přísně zakázáno.
Pro vaši bezpečnost nenabíjejte elektrokolo venku za deštivého počasí.
- 3 Když se indikátor nabíjení změní z červené na zelenou, znamená to, že baterie je plně nabitá, a doba nepřetržitého nabíjení nesmí přesáhnout 12 hodin, jinak může dojít k deformaci a poškození baterie.
- 4 Pokud elektrokolo nebude delší dobu používáno, je nutné zajistit jeho dobíť alespoň jednou za měsíc, aby byla baterie chráněna a prodloužena její životnost.



1 Připojte napájecí kabel k transformátoru



- 2 Zapojte DC nabíjecí konektor nabíječky | 3 Zapojte napájecí zástrčku do zásuvky. 4 Nabíjení je úspěšné, jakmile svítí červená kontrolka.

12/

ZOBRAZENÍ SKLÁDACÍHO KOLA

Před jízdou zkontrolujte, zda jsou bezpečnostní svěrky všech částí elektrokola pevně utaženy, aby nedošlo k bezpečnostním nehodám.



Otevřete skládací svěrku přední vzpěry, sklápějte vzpěru dolů, nastavte ji do pozice T-rukojeti a poté spustte sedadlo do nejnižší polohy.



Otevřete zámek baterie na rámu a složte rám ve směru vyznačeném šipkou.



Složte rám tak, aby přední kolo bylo téměř paralelní se zadním kolem, čímž dokončíte skládání celého elektrokola.

EPAC EN 15194



GUANGZHOU SAMEWAY ELECTRIC
BICYCLE CO., LTD

Adresa: č. 1, továrna, Xiling, město Hua-Shan, okres HuaDu. Město Guangzhou, provincie Guangdong, ČÍNA

VYROBENO V ČÍNĚ

**PROBLÉMY PO PRODEJI
NAČTĚTE QR KÓD**



[Videonávody před prodejem, po prodeji a k instalaci]

GUANGZHOU SAMEWAY ELECTRIC BICYCLE CO.,LTD

-  Adresa: č. 1, továrna, Xiling, město HuaShan, okres HuaDu.
Město Guangzhou, provincie Guangdong, ČÍNA
-  Oficiální web: www.gzsamebike.com
-  Pro otázky po prodeji nás prosím kontaktujte.
E-mail: sameway@gzsamebike.com
-  <https://www.youtube.com/channel/UCDDjD4TNvZE1Jb0bPkdONvQ>